

DIGIspy デジタルオーディオ伝送解析器

DIGITAL AUDIO TRANSMISSION ANALYZER



解析 Analyze

デジタルオーディオ伝送ライン・プロトコルの解析

ディスプレイ Display

オーディオレベルのディスプレイ

モニター Monitor

オーディオ信号のモニター

デジタルオーディオの 伝送ラインが見える!

特徴

一つのキー操作のみでいつどこでもデジタルオーディオ伝送ラインの最も重要なパラメーターを表示します。それが DIGIspy の基本設計です。

多機能

DIGIspy は IEC 958 プロトコル・アナライザー、レベルメーター、ベクトルスコープを一つの画面上に表示します。ヘッドフォン用のモニター出力も取れます。

強力

DIGIspy は 96 kHzまでのどのような標準サンプリング周波数の信号も処理できます。同軸ケーブルまたは光ファイバーを使用する S/P-DIF データストリームと、AES/EBU 信号のどちらも入力出来ます。

携帯性

この小型軽量化により、DIGIspy は作業現場での測定器具として最適な計器です。また、バックライト式の大きな LCD 画面は暗い場所でも読み取り易く、再充電なしに 250 もの個別測定が出来ます。

簡単操作

低価格

インターフェイス	IEC 958 AES/EBU 又は S/P-DIF、同軸/光ファイバ、32 ~ 96 kHz
ディスプレイ	バックライト付き LCD 60 × 80 mm
伝送品質インジケータ	5段階表示(入力信号のエラーレートとアイダイアグラム、エラーカウント、出現時表示付のエラープロトコルの影響下)
コントロールデータ表示	チャンネルのステータスマード、ユーザーデータ、バリディティ、エンファシス、オリジンとデスティネーションデータ、マルチチャンネルフォーマット、コピー防止、カテゴリーコード
レベルメータ	IEC 268-18 準拠のピークレベルメータ、ピーク保持、クリッピングインジケータ
ベクトルスコープ	ステレオ増幅信号の二次元表示(GONIOMETER)
モニター出力	16ビット D/A コンバータ、可変ボリューム、チャンネルマッピングの選択(左右の出力又は両者の選択)
電源	NiMH AA 蓄電池 × 2 個、AC アダプター、カーチャージャー、乾電池
外形寸法重量	83 × 152 × 34 mm、300 g
付属品	AC アダプター、ソフトケース、XLR-RCA 変換コネクタ

SCHMID electronic
digital audio engineering

輸入販売元：
エムアイティー株式会社

株式会社クレセント
〒661-0976 尼崎市潮江1-5-1-1607
TEL:06-6496-6188 FAX:06-6496-6189

Crescent Co., Ltd.